



# Ultra Dique para Limo

## Presa de Contención Temporal

Ultra-Dique para limo es una herramienta eficaz de gestión de aguas pluviales que proporciona control de la erosión y ayuda a mantener el cumplimiento de las normas en su lugar de trabajo. Cuando se utiliza como presa de contención, ofrece un control temporal de aguas pluviales y sedimentos para zanjas y cunetas. También se puede utilizar como control perimetral, evitando que las aguas pluviales y los sedimentos se escapen de las áreas de construcción expuestas. Ultra-Dique para limo es una alternativa reutilizable a las cercas de cieno y las pacas de paja. Es ligero y fácil de transportar. La instalación es rápida y no se necesita equipo pesado.

Se pueden crear áreas de cobertura más grandes simplemente instalando secciones de extremo a extremo.



# Ultra Dique para Limo

Presas de Contención Temporal



## Características

- Interior: Espuma de uretano
- Exterior: Geotextil de poliéster tejido
- Disponible en secciones de 7', opciones tela verde o negra
- Instale de extremo a extremo para áreas de cobertura mas grandes

## Beneficios

- Instalación fácil y rápida
- Uso para presas de control, filtración, perímetro, control de la erosión
- Económico y reusable
- Flexible y ligero

*Estamos aquí para servirle. Simplemente llame o envíe un correo electrónico con las especificaciones y los detalles de su proyecto, y nosotros haremos el resto. Nuestro objetivo es brindar la mejor solución para su proyecto, con materiales entregados a tiempo a un precio que se ajuste perfectamente a su presupuesto.*



# Ultra Dique para Limo

## Presas de Contención Temporal

# de parte	Color	Dimensiones	Peso
9712	Negro	84" x 67" x 10.5"	8.0 lbs.
9715	Verde	84" x 67" x 10.5"	8.0 lbs.

### Especificaciones de Material

Propiedades	Prueba ASTM	Valor
<b>Tela Geotextil / Material: Tejido, Geotextil de Polipropileno</b>		
Tensión de agarre (lbs)	D 4632	180/105
Elongación (%)	D 4632	20/15
Desgarre Trapezoidal (lbs)	D 4533	85/75
Punción (lbs)	D 4833	70
Estallido Mullen (psi)	D 3786	325
Permitividad (sec <sup>-1</sup> )	D 4491	0.25
A.O.S. (número de tamiz de EE.UU.) / Micras	D 4751	40 / 420
Estabilidad UV (Fuerza retenida %) 500 hrs	D 4355	80
<b>Espuma de Uretano/ Material: Tejido, Geotextil de Polipropileno</b>		
Densidad lbs/pie <sup>3</sup> /min	D 3574-95	1.00 +/-0.1
Deflexión de la fuerza de indentación a 25 % (muestra de 4")	D 3574-95	30 +/- 3lbs/50 in <sup>2</sup>
Resistencia a la Tracción psi min	D 3574-95	10
Elongación % min	D 3574-95	125
Resistencia al desgarre lbs/lin. pulgadas	D 3574-95	1.25
Comp. Set @ 50% comp.	D 3574-95	10% max

Estamos aquí para servirle. Simplemente llame o envíe un correo electrónico con las especificaciones y los detalles de su proyecto, y nosotros haremos el resto. Nuestro objetivo es brindar la mejor solución para su proyecto, con materiales entregados a tiempo a un precio que se ajuste perfectamente a su presupuesto.



# Ultra Dique para Limo

## Presa de Contención Temporal

### Ultra Dique para Limo - Productos Adicionales

# de parte	Modelo	Cantidad
9714	Grapas en forma de U	Caja de 1000

### Proceso de instalación

Paso 1: Para comenzar este proceso simple y fácil, coloque el Dique de sedimentos en el lugar de instalación.

Paso 2: Una vez que tenga el producto Dique para limo en su lugar, asegúrese de que esté al ras del suelo para que no pueda escapar agua sin pasar por el filtro.

Step 3: Ahora puede insertar las grapas de alambre en forma de U (no incluidas) en la plataforma del Silt Dike. Asegúrese de que las grapas atraviesen el delantal y entren en el suelo, para que el producto quede asegurado.

### Otras Opciones



[Berma de Primavera](#)



[Composite Filter Sock](#)



[Coir Wattle](#)

Para obtener información más completa sobre los productos y soluciones One Clarion, visítenos en la Web en [www.clarionmunicipal.com](http://www.clarionmunicipal.com)

Teléfono: (+1) 863-261-8388 | [info@oneclarion.com](mailto:info@oneclarion.com)

© 2022 One Clarion. Todos los derechos reservados. Se aplican los términos y condiciones de One Clarion.

Todas las fotos son solo representativas. Los productos reales pueden diferir. Los materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos destacados en las fotos pueden incluir equipos o accesorios adicionales.

